

ECODESIGN INFORMATION

www.ssteven.com

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

a) Ventilatorart
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie

e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator

i) Gleichspannung unter 100 V
k) αBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis

j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DT-7/7-0.75	forward curved centrifugal fan	37.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.1	0.330	1342	332	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1600	1.00
DT-7/7-1 IE3	forward curved centrifugal fan	49.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	67.9	0.195	940	373	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1790	1.00
DT-9/9-0.25	forward curved centrifugal fan	35.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.5	0.136	1277	138	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	825	1.00
DT-9/9-0.33	forward curved centrifugal fan	36.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.7	0.187	1431	172	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	920	1.00
DT-9/9-0.5	forward curved centrifugal fan	36.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.4	0.329	1735	252	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1020	1.00
DT-9/9-0.75	forward curved centrifugal fan	41.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.7	0.306	1760	262	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1050	1.00
DT-9/9-1 IE3	forward curved centrifugal fan	43.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.2	0.308	1788	269	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1070	1.00
DT-9/9-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	64.0	0.351	1824	337	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1260	1.00
DT-10/10-0.75	forward curved centrifugal fan	45.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.7	0.244	2004	201	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	845	1.00
DT-10/10-1 IE3	forward curved centrifugal fan	46.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.1	0.351	2286	259	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
DT-10/10-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.9	0.471	2533	321	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1070	1.00
DT-10/10-2 IE3	forward curved centrifugal fan	43.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.6	0.573	2555	351	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1140	1.00
DT-12/12-0.5	forward curved centrifugal fan	38.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.7	0.207	2219	128	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	595	1.00
DT-12/12-0.75	forward curved centrifugal fan	45.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.0	0.255	2526	164	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	675	1.00
DT-12/12-1 IE3	forward curved centrifugal fan	46.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.5	0.361	2853	211	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	765	1.00
DT-12/12-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	40.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.3	0.470	2798	244	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	855	1.00
DT-12/12-2 IE3	forward curved centrifugal fan	46.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.1	0.694	3543	331	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	965	1.00
DT-12/12-3 IE3	forward curved centrifugal fan	53.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	64.7	0.915	3408	520	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1180	1.01
DT-15/15-0.75	forward curved centrifugal fan	44.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.5	0.417	4211	157	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	525	1.00
DT-15/15-1 IE3	forward curved centrifugal fan	45.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.0	0.589	4753	201	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	595	1.00
DT-15/15-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	46.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.3	0.703	5093	229	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	635	1.00
DT-15/15-2 IE3	forward curved centrifugal fan	42.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.3	0.949	5742	253	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	670	1.00
DT-15/15-3 IE3	forward curved centrifugal fan	53.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	65.0	0.868	5378	313	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	740	1.00
DT-15/15-4 IE3	forward curved centrifugal fan	66.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	80.9	0.462	3278	340	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	805	1.00
DT-15/15-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.9	2.349	7717	529	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	965	1.01
DT-18/18-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	46.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	60.0	0.535	5245	171	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	480	1.00
DT-18/18-2 IE3	forward curved centrifugal fan	48.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.6	1.021	6541	271	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	605	1.00
DT-18/18-3 IE3	forward curved centrifugal fan	46.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.2	0.997	6435	260	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	590	1.00
DT-18/18-4 IE3	forward curved centrifugal fan	52.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.8	1.045	6660	297	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	640	1.00
DT-18/18-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	56.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	67.1	1.074	6800	323	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	675	1.00
DT-18/18-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	67.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	77.5	1.182	7297	395	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	760	1.00
DT-20/20-2 IE3	forward curved centrifugal fan	53.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	65.6	0.685	7283	181	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	430	1.00
DT-20/20-3 IE3	forward curved centrifugal fan	53.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.7	1.289	9018	274	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	530	1.00
DT-20/20-4 IE3	forward curved centrifugal fan	47.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.1	1.811	10160	303	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	575	1.00
DT-20/20-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	64.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.7	1.888	10305	423	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	635	1.00
DT-20/20-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	76.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	84.1	1.951	10580	509	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	675	1.01

ECODESIGN INFORMATION

www.sSTEVEN.com

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DT-20/20-10 IE3	forward curved centrifugal fan	56.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.7	3.103	12275	513	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	725	1.01
DT-22/22-2 IE3	forward curved centrifugal fan	49.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.0	0.810	8309	174	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	385	1.00
DT-22/22-3 IE3	forward curved centrifugal fan	45.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.9	1.834	11068	269	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	475	1.00
DT-22/22-4 IE3	forward curved centrifugal fan	52.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.0	1.695	10499	308	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	515	1.00
DT-22/22-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	65.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	75.5	1.114	7410	354	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	570	1.00
DT-22/22-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	51.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.3	3.028	13152	429	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	605	1.00
DT-25/25-3 IE3	forward curved centrifugal fan	48.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.9	1.039	9167	198	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	375	1.00
DT-25/25-4 IE3	forward curved centrifugal fan	49.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.4	1.294	9900	231	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	405	1.00
DT-25/25-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.6	1.755	11000	285	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	450	1.00
DT-25/25-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	65.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	72.6	1.877	11856	370	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	485	1.00
DT-25/25-10 IE3	forward curved centrifugal fan	51.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.8	3.015	13322	418	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	545	1.01
DT-25/25-15 IE3	forward curved centrifugal fan	51.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.2	4.228	14911	524	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	610	1.01
DT-30/28-3 IE3	forward curved centrifugal fan	64.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.6	1.456	14092	241	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	330	1.00
DT-30/28-4 IE3	forward curved centrifugal fan	75.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	83.8	1.555	14776	285	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	360	1.00
DT-30/28-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	56.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.6	2.769	17518	323	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	380	1.00
DT-30/28-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	58.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	64.0	2.668	17287	322	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	380	1.00
DT-30/28-10 IE3	forward curved centrifugal fan	58.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	63.7	3.316	18660	375	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	410	1.00
DT-30/28-15 IE3	forward curved centrifugal fan	58.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.9	3.895	19883	414	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	430	1.01