ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DTM/B-7/7-6M 1/10-EFF	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
DTM/B-9/7-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	44.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.4	0.566	2183	413	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1310	1.00
DTM/B-9/7-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	36.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.1	0.200	1547	169	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	830	1.00
DTM/B-9/9-4M 1/2-EFF	forward curved centrifugal fan	38.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.2	0.525	2089	351	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1320	1.00
DTM/B-9/9-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	39.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.9	0.506	2137	335	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1310	1.00
DTM/B-9/9-6M 1/5-EFF	forward curved centrifugal fan	40.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	58.0	0.193	1925	144	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	850	1.00
DTM/B-9/9-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	41.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	58.8	0.224	2114	158	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	830	1.00
DTM/B-10/8-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	48.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	60.8	0.672	2803	419	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1310	1.00
DTM/B-10/8-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	44.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.2	0.262	2152	196	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	830	1.00
DTM/B-10/10-4M 1/2-EFF	forward curved centrifugal fan	43.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.1	0.750	2490	469	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1320	1.00
DTM/B-10/10-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	43.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.0	0.789	2544	485	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1310	1.01
DTM/B-10/10-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	37.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.9	0.359	2265	215	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	830	1.00
DTM/B-12/9-6M 1-EFF	forward curved centrifugal fan	47.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.9	0.688	3849	307	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	850	1.00
DTM/B-12/12-6M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	40.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.4	0.716	3150	330	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	850	1.00
DTM/B-15/15-6T 3-EFF	forward curved centrifugal fan	44.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.3	1.859	6604	453	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	890	1.01