

ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

- a) Ventilator typ

b) Ventilatorwirkungsgrad [%]

c) in den Daten berücksichtigter VSD

d) Messkategorie
- e) Effizienzklasse

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck

h2) reversierbarer Ventilator

h3) geräuscharmer Ventilator
- i) Gleichspannung unter 100 V

k) αBEP

l) Drehzahl des Ventilators [U/min]

m) spezifisches Verhältnis
- j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
STC-200-4T-0.5	forward curved centrifugal fan	39.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.3	0.364	1825	281	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1370	1.00
STC-250-4T-1 IE3	forward curved centrifugal fan	42.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.0	0.801	3502	350	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
STC-250-4T-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	52.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	62.3	1.132	4729	451	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
STC-300-4T-2 IE3	forward curved centrifugal fan	65.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	74.1	1.563	6835	541	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
STC-300-4T-3 IE3	forward curved centrifugal fan	58.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	66.2	1.854	6633	589	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01
STC-350-4T-3 IE3	forward curved centrifugal fan	53.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.3	2.494	7137	666	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01
STC-350-4T-4 IE3	forward curved centrifugal fan	53.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.5	2.572	6767	730	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
STC-350-4T-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.6	3.563	8142	771	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
STC-450-4T-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	51.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.5	4.763	9446	928	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01