



CFT/CFM

CFT: Variador electrónico de velocidad con alimentación trifásica 380-480 V para motores trifásicos AC 400 V

CFM: Variador electrónico de velocidad con alimentación monofásica 200-240 V para motores trifásicos AC 230 V

CFT: Electronic variable speed drive with 380-480 V three-phase supply for three-phase AC 400 V motors

CFM: Electronic variable speed drive with 200-240 V single-phase power supply for 230 V AC three-phase motors

CFT: Elektronischer Frequenzumrichter mit Drehstrom-Spannungsversorgung 380-480 V für Drehstrommotoren 400 VAC

CFM: Elektronischer Frequenzumrichter mit Einphasen-Spannungsversorgung 200-240 V für Drehstrommotoren 230 VAC

CFT : Variateur électronique de vitesse avec alimentation triphasée de 380-480 V pour des moteurs triphasés 400 VCA

CFM : Variateur électronique de vitesse avec alimentation monophasée de 200-240 V pour des moteurs triphasés 230 VCA

CFM

		CFM-0.5	CFM-1	CFM-2	CFM-3
Potencia / Power Leistung / Puissance	(CV) / (HP) (PS) / (CV)	0,50	1,00	2,00	3,00
Potencia / Power Leistung / Puissance	(kW)	0,37	0,75	1,50	2,20
Intensidad máxima / Maximum current Max. Strom / Intensité maximale	(A)	2,30	4,30	7,00	10,50
Entrada / Inlet / Eingang / Entrée					
Tipo de entrada / Inlet type Eingangstyp / Type entrée		Monofásica / Single-phase / Einphas / Monophasée			
Tensión / Voltage / Spannung / Tension	(V)	200-240 V			
Frecuencia / Frequency Frequenz / Fréquence	(Hz)	50-60 Hz			
Salida / Outlet / Ausgang / Sortie					
Tipo de salida / Outlet type Ausgangstyp / Type sortie		Trifásica / Three-phase / Drehstrom / Triphasé			
Tensión / Voltage / Spannung / Tension	(V)	200-240 V			
Frecuencia / Frequency Frequenz / Fréquence	(Hz)	0-500 Hz			
Grados de protección / Degrees of protection Schutzarten / Degrés de protection		Estándar: IP20. Bajo demanda: IP66 / Standard: IP20. On request: IP66 Standard: IP20. Auf Anfrage: IP66 / Standard: IP20. Sur demande: IP66			
Refrigeración / Cooling Kühlung / Réfrigération		IP20: Forzada. IP66: Natural / IP20: Forced. IP66: Natural IP20: Zwangskühlung. IP66: Natürliche Kühlung / IP20: Forcée. IP66: Naturelle			

CFT

		CFT-1	CFT-2	CFT-3	CFT-5.5	CFT-7.5	CFT-10	CFT-15	CFT-20	CFT-25	CFT-30
Potencia / Power Leistung / Puissance	(CV) / (HP) (PS) / (CV)	1,00	2,00	3,00	5,50	7,50	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
Potencia / Power Leistung / Puissance	(kW)	0,75	1,50	2,20	4,00	5,50	7,50	11,00	15,00	18,50	22,00
Intensidad máxima / Maximum current Max. Strom / Intensité maximale	(A)	2,20	4,10	5,80	9,50	14,00	18,00	24,00	30,00	39,00	46,00
Entrada / Inlet / Eingang / Entrée											
Tipo de entrada / Inlet type Eingangstyp / Type entrée		Trifásica / Three-phase / Drehstrom / Triphasé									
Tensión / Voltage / Spannung / Tension	(V)	380-480 V									
Frecuencia / Frequency Frequenz / Fréquence	(Hz)	50-60 Hz									
Salida / Outlet / Ausgang / Sortie											
Tipo de salida / Outlet type Ausgangstyp / Type sortie		Trifásica / Three-phase / Drehstrom / Triphasé									
Tensión / Voltage / Spannung / Tension	(V)	380-480 V									
Frecuencia / Frequency Frequenz / Fréquence	(Hz)	0-500 Hz									
Grados de protección / Degrees of protection Schutzarten / Degrés de protection			Estándar: IP20. Bajo demanda: IP66 Standard: IP20. On request: IP66 Standard: IP20. Auf Anfrage: IP66 Standard: IP20. Sur demande: IP66 IP20 IP20 IP20 IP20								
Refrigeración / Cooling Kühlung / Réfrigération			IP20 e IP55: Forzada. IP66: Natural / IP20 and IP55: Forced. IP66: Natural IP20 und IP55: Zwangskühlung. IP66: Natürliche Kühlung / IP20 et IP55: Forcée. IP66: Naturelle								