



SS-PRESION

Transmisor de presión
Pressure transmitter
Druckmesswertgeber
Transmetteur de pression

Alimentación Power supply Spannungsversorgung Alimentation	Salida Outlet Ausgang Sortie	Consumo máximo Maximum consumption Aufnahme max. Consommation maximale (VA)	Conectores Connectors Anschlüsse Connecteurs	Rango de presión Pressure range Druckbereich Plage de pression
---	---------------------------------------	---	---	---

SS-PRESION TPDA	24 V AC/24 V DC	0-10 V/4-20 mA	4	6,2 mm	0-2500 Pa
SS-PRESION TPDA C/DISPLAY	24 V AC/24 V DC	0-10 V/4-20 mA	4	6,2 mm	0-2500 Pa



K-FLOW KIT

Conjunto compuesto de transmisor de presión y convertidor de frecuencia para mantener un caudal constante

Set consisting of a pressure transmitter and a frequency converter to maintain a constant flow rate

Baugruppe bestehend aus einem Druckmesswertgeber und einem Frequenzumrichter zur Aufrechterhaltung einer konstante Durchflussregelung.

Ensemble composé d'un transmetteur de pression et d'un convertisseur de fréquence pour maintenir un débit constant

K-FLOW KIT-0.5CV
K-FLOW KIT-1CV
K-FLOW KIT-2CV
K-FLOW KIT-3CV
K-FLOW KIT-5.5CV
K-FLOW KIT-7.5CV
K-FLOW KIT-10CV
K-FLOW KIT-15CV
K-FLOW KIT-20CV
K-FLOW KIT-25CV
K-FLOW KIT-30CV



SO-PRES

Controla la diferencia de presión entre filtros, para detectar cuando los filtros están sucios y necesitan ser reemplazados

Monitors the pressure difference between filters, to detect when filters are dirty and need to be replaced

Kontrolliert den unterschiedlichen Druck der Filter um festzustellen ob die Filter wegen Dreckigkeit auszutauschen sind

Contrôle la différence de pression entre les filtres afin de détecter le moment où les filtres sont sales et doivent être remplacés