INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SISTEVEN, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DTM-7/7-4M 1/5-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	34.3	VSD no necesario	A	Estático	52.1	0.202	1053	236	No	No	No	No	0.00	1230	1.00
DTM-7/7-6M 1/10-EFF	*Excluido ErP. Pe < 125 W*															
DTM-9/7-4M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	45.3	VSD no necesario	D	Total	57.6	0.675	2350	469	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
DTM-9/7-6M 1/3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	36.3	VSD no necesario	C	Estático	54.1	0.199	1541	169	No	No	No	No	0.00	830	1.00
DTM-9/9-4M 1/2-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	38.8	VSD no necesario	C	Estático	52.3	0.517	2052	352	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
DTM-9/9-4M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	39.3	VSD no necesario	C	Estático	52.9	0.504	2126	335	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
DTM-9/9-6M 1/5-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	40.0	VSD no necesario	D	Total	58.0	0.191	1889	146	No	No	No	No	0.00	850	1.00
DTM-9/9-6M 1/3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	41.5	VSD no necesario	D	Total	58.8	0.223	2104	158	No	No	No	No	0.00	830	1.00
DTM-10/8-4M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.8	VSD no necesario	C	Estático	54.5	0.764	2823	417	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
DTM-10/8-6M 1/3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	44.6	VSD no necesario	C	Estático	61.2	0.263	2163	195	No	No	No	No	0.00	830	1.00
DTM-10/10-4M 1/2-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.3	VSD no necesario	C	Estático	55.1	0.750	2490	469	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
DTM-10/10-4M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.4	VSD no necesario	C	Estático	55.0	0.786	2534	485	No	No	No	No	0.00	1310	1.01
DTM-10/10-6M 1/3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	37.7	VSD no necesario	C	Estático	52.9	0.353	2217	216	No	No	No	No	0.00	830	1.00
DTM-12/9-6T 1 1/2-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	46.8	VSD no necesario	B	Total	57.2	1.017	4622	370	No	No	No	No	0.00	850	1.00
DTM-12/9-6M 1-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	48.1	VSD no necesario	D	Total	59.1	0.894	4271	363	No	No	No	No	0.00	850	1.00
DTM-12/12-6T 1 1/2-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	48.2	VSD no necesario	B	Total	57.1	1.433	5904	421	No	No	No	No	0.00	850	1.00
DTM-12/12-6M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	40.4	VSD no necesario	C	Estático	52.5	0.704	3088	332	No	No	No	No	0.00	850	1.00
DTM-12/12-6M 1-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	46.9	VSD no necesario	B	Total	57.1	1.060	4944	361	No	No	No	No	0.00	850	1.00
DTM-15/15-6T 3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	44.7	VSD no necesario	C	Estático	52.4	1.848	6563	453	No	No	No	No	0.00	890	1.01