

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría de eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática o total (Según EC)
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado de eficiencia
[kw]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
DTT-RE-200-1.5 IE3	B	Total	VSD no necesario	1.01	53.6	64.9	0.839	1873	863	3900
DTT-RE-200-2 IE3	B	Total	VSD no necesario	1.01	54.7	64.6	1.135	2089	1074	4350
DTT-RE-250-2 IE3	B	Total	VSD no necesario	1.01	55.9	65.9	1.116	2543	881	3000
DTT-RE-250-3 IE3	B	Total	VSD no necesario	1.01	56.1	64.2	1.690	2924	1166	3450