INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SISTEVEN, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
SUST-12/6-0.75-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.1	VSD no necesario	C	Estático	57.6	0.334	1399	362	Sí	No	No	No	0.00	1000	1.00
SUST-12/6-1-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	47.2	VSD no necesario	C	Estático	62.2	0.376	1510	423	Sí	No	No	No	0.00	1100	1.00
SUST-12/6-1.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	54.3	VSD no necesario	C	Estático	68.3	0.458	1716	522	Sí	No	No	No	0.00	1250	1.01
SUST-12/6-2-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	57.4	VSD no necesario	C	Estático	71.4	0.473	1750	559	Sí	No	No	No	0.00	1300	1.01
SUST-12/6-3-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	64.4	VSD no necesario	C	Estático	77.1	0.619	2020	711	Sí	No	No	No	0.00	1500	1.01
SUST-15/7-1-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	48.1	VSD no necesario	C	Estático	61.7	0.498	2310	373	Sí	No	No	No	0.00	800	1.00
SUST-15/7-1.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	49.7	VSD no necesario	C	Estático	63.1	0.537	2406	399	Sí	No	No	No	0.00	850	1.00
SUST-15/7-2-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.5	VSD no necesario	C	Estático	64.3	0.604	2556	438	Sí	No	No	No	0.00	920	1.00
SUST-15/7-3-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	52.1	VSD no necesario	C	Estático	64.3	0.698	2702	484	Sí	No	No	No	0.00	1000	1.01
SUST-15/7-4-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	53.0	VSD no necesario	C	Estático	64.8	0.752	2788	515	Sí	No	No	No	0.00	1050	1.01
SUST-18/9-1.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	54.1	VSD no necesario	C	Estático	66.3	0.685	3049	437	Sí	No	No	No	0.00	750	1.00
SUST-18/9-2-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	57.8	VSD no necesario	C	Estático	69.8	0.721	3169	474	Sí	No	No	No	0.00	790	1.00
SUST-18/9-3-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	58.5	VSD no necesario	C	Estático	70.3	0.741	3226	483	Sí	No	No	No	0.00	800	1.01
SUST-18/9-4-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	62.2	VSD no necesario	C	Estático	73.8	0.792	3340	531	Sí	No	No	No	0.00	850	1.01
SUST-18/9-5.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	67.1	VSD no necesario	C	Estático	78.0	0.904	3623	603	Sí	No	No	No	0.00	920	1.01
SUST-20/10-2-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	62.2	VSD no necesario	C	Estático	80.9	0.366	2221	369	Sí	No	No	No	0.00	650	1.00
SUST-20/10-3-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	62.2	VSD no necesario	C	Estático	80.2	0.438	2358	415	Sí	No	No	No	0.00	690	1.00
SUST-20/10-4-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	62.9	VSD no necesario	C	Estático	79.9	0.556	2563	491	Sí	No	No	No	0.00	750	1.01
SUST-20/10-5.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	63.6	VSD no necesario	C	Estático	80.1	0.642	2699	545	Sí	No	No	No	0.00	790	1.01
SUST-20/10-7.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	65.0	VSD no necesario	C	Estático	80.7	0.782	2904	631	Sí	No	No	No	0.00	850	1.01
SUST-22/11-3-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	54.5	VSD no necesario	C	Estático	63.8	1.287	6585	383	Sí	No	No	No	0.00	580	1.00
SUST-22/11-4-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	54.4	VSD no necesario	C	Estático	63.2	1.452	6921	411	Sí	No	No	No	0.00	610	1.00
SUST-22/11-5.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	54.2	VSD no necesario	C	Estático	62.3	1.685	7311	449	Sí	No	No	No	0.00	650	1.00
SUST-22/11-7.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	54.6	VSD no necesario	C	Estático	62.1	1.944	7817	489	Sí	No	No	No	0.00	690	1.01
SUST-22/11-10-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	54.2	VSD no necesario	C	Estático	60.8	2.372	8384	552	Sí	No	No	No	0.00	750	1.01
SUST-22/11-15-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	53.1	VSD no necesario	C	Estático	58.4	3.111	9280	641	Sí	No	No	No	0.00	830	1.01
SUST-22/11-20-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	52.3	VSD no necesario	C	Estático	56.5	3.965	10133	736	Sí	No	No	No	0.00	910	1.01
SUST-22/11-25-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	48.5	VSD no necesario	C	Estático	52.4	4.282	8374	893	Sí	No	No	No	0.00	1000	1.01
SUST-25/13-4-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	52.9	VSD no necesario	C	Estático	64.4	0.792	4056	372	Sí	No	No	No	0.00	520	1.00
SUST-25/13-5.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	59.6	VSD no necesario	C	Estático	71.0	0.823	4290	412	Sí	No	No	No	0.00	550	1.00
SUST-25/13-7.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	69.9	VSD no necesario	C	Estático	81.1	0.855	4602	468	Sí	No	No	No	0.00	590	1.00
SUST-25/13-10-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.3	VSD no necesario	C	Estático	64.6	1.395	4836	533	Sí	No	No	No	0.00	620	1.01
SUST-25/13-15-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.3	VSD no necesario	C	Estático	63.3	1.923	5382	660	Sí	No	No	No	0.00	690	1.01
SUST-25/13-20-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.3	VSD no necesario	C	Estático	62.2	2.470	5850	780	Sí	No	No	No	0.00	750	1.01
SUST-25/13-25-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.8	VSD no necesario	C	Estático	61.9	3.078	6318	909	Sí	No	No	No	0.00	810	1.01
SUST-30/14-5.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	56.2	VSD no necesario	C	Estático	64.2	1.713	10687	324	Sí	No	No	No	0.00	400	1.00

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SISTEVEN, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
SUST-30/14-7.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	58.8	VSD no necesario	C	Estático	66.5	1.870	11218	353	Sí	No	No	No	0.00	425	1.00
SUST-30/14-10-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	61.2	VSD no necesario	C	Estático	68.2	2.161	12038	396	Sí	No	No	No	0.00	460	1.00
SUST-30/14-15-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	62.9	VSD no necesario	C	Estático	69.2	2.549	12915	447	Sí	No	No	No	0.00	500	1.00
SUST-30/14-20-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	64.8	VSD no necesario	C	Estático	70.2	3.105	14040	516	Sí	No	No	No	0.00	550	1.01
SUST-30/14-25-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	65.0	VSD no necesario	C	Estático	70.2	3.211	12426	604	Sí	No	No	No	0.00	600	1.01