

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SISTEVEN, S.L.U.

- a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
- e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
- i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
- j) p) q) elementos significativos, información de
desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
STC-200-4T-0.5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	39.2	VSD no necesario	C	Estático	54.3	0.364	1825	281	No	No	No	No	0.00	1370	1.00
STC-250-4T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.5	VSD no necesario	C	Estático	54.0	0.801	3502	350	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
STC-250-4T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	52.3	VSD no necesario	D	Total	62.3	1.132	4729	451	No	No	No	No	0.00	1455	1.00
STC-300-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	65.7	VSD no necesario	D	Total	74.1	1.563	6835	541	No	No	No	No	0.00	1440	1.01
STC-300-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	58.5	VSD no necesario	D	Total	66.2	1.854	6633	589	No	No	No	No	0.00	1435	1.01
STC-350-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	53.0	VSD no necesario	C	Estático	59.3	2.494	7137	666	No	No	No	No	0.00	1435	1.01
STC-350-4T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	53.3	VSD no necesario	C	Estático	59.5	2.572	6767	730	No	No	No	No	0.00	1440	1.01
STC-350-4T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	48.9	VSD no necesario	C	Estático	53.6	3.563	8142	771	No	No	No	No	0.00	1450	1.01
STC-450-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.1	VSD no necesario	C	Estático	54.5	4.763	9446	928	No	No	No	No	0.00	1465	1.01