

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

- c) Tipología

d) Tipo accionamiento

e) Tipo recuperador
- g) Caudal nominal

h) Potencia de entrada eléctrica efectiva

i) SFPint
- k) Presión nominal externa

l) Pérdida carga interna ventiladores

m) Pérdida carga interna componentes adicionales
- 327/2011

o1) Índice de fugas internas máx.

o2) Índice de fugas externas máx.

p) Rendimiento energético de los filtros
- r) LWA irradiado

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
SS-315/H	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.234	0.158		3.00	206			43.3		0.2	No aplica	No aplica	58	2018
SS-350/H	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.327	0.224		3.40	224			45.0		0.2	No aplica	No aplica	56	2018
SS-400/H	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.443	0.304		3.52	238			46.1		0.2	No aplica	No aplica	58	2018