# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

**En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo**
**Aplicable a ventiladores**

**SISTEVEN, S.L.U.** www.sisteven.es

**ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MC** | Categoría de medición | **[$m^3/h$]** | Caudal | **ηe [%]** | Eficiencia |
| **EC** | Categoría de eficiencia | **[Pa]** | Presión estática o total (Según EC) | **N** | Grado de eficiencia |
| **VSD** | Variador de velocidad | **[RPM]** | Velocidad | **[kw]** | Potencia eléctrica |
| **SR** | Relación específica | | | | |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [$m^3/h$] | [Pa] | [RPM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLINE-100 | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| SLINE-125 | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| SLINE-150 | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| SLINE-200 | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| SLINE-250 | A | Estático | VSD no necesario | 1.00 | 32.6 | 43.4 | 0.197 | 899 | 258 | 2400 |
| SLINE-315 | A | Estático | VSD no necesario | 1.00 | 30.6 | 40.1 | 0.314 | 1033 | 334 | 2315 |