ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DTM/B-7/7-6M 1/10-EFF	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
DTM/B-9/7-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	44.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.4	0.566	2183	413	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.00
DTM/B-9/7-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	36.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.1	0.200	1547	169	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
DTM/B-9/9-4M 1/2-EFF	forward curved centrifugal fan	38.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.2	0.525	2089	351	Non	Non	Non	Non	0.00	1320	1.00
DTM/B-9/9-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	39.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.9	0.506	2137	335	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.00
DTM/B-9/9-6M 1/5-EFF	forward curved centrifugal fan	40.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	58.0	0.193	1925	144	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
DTM/B-9/9-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	41.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	58.8	0.224	2114	158	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
DTM/B-10/8-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	48.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	60.8	0.672	2803	419	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.00
DTM/B-10/8-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	44.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.2	0.262	2152	196	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
DTM/B-10/10-4M 1/2-EFF	forward curved centrifugal fan	43.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.1	0.750	2490	469	Non	Non	Non	Non	0.00	1320	1.00
DTM/B-10/10-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	43.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.0	0.789	2544	485	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.01
DTM/B-10/10-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	37.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.9	0.359	2265	215	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
DTM/B-12/9-6M 1-EFF	forward curved centrifugal fan	47.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.9	0.688	3849	307	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
DTM/B-12/12-6M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	40.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.4	0.716	3150	330	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
DTM/B-15/15-6T 3-EFF	forward curved centrifugal fan	44.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.3	1.859	6604	453	Non	Non	Non	Non	0.00	890	1.01