



## SW2V

Interrupor conmutador para motores de 2 velocidades  
 Switch for two speed motors  
 Umschalter für Motoren mit 2 Drehzahlen  
 Interrupteur commutateur pour moteurs à 2 vitesses

| Intensidad<br>Current<br>Stromaufnahme<br>Intensité<br>(A) |  | Entrada cables<br>Cable entry<br>Kabeleingang<br>Entrée câbles<br>(mm) |
|--|--|--|
|--|--|--|

|                |    |     |    |
|----------------|----|-----|----|
| SW2V-CG10 A441 | 20 | 5,5 | 20 |
|----------------|----|-----|----|



## SW-400

Interruptores de seguridad paro-marcha para 400 °C/2h para cumplir la Norma UNE-EN 60204-1  
 Stop-start safety switches for 400 °C/2h to comply with the UNE-EN 60204-1 Standard  
 Sicherheits-Start-Stop-Schalter für 400 °C/2 h gemäß Norm UNE-EN 60204-1  
 Interrupteurs de sécurité marche/arrêt pour 400 °C/2h conformes à la norme UNE-EN 60204-1

| Intensidad<br>Current<br>Stromaufnahme<br>Intensité<br>(A) |
|--|
|--|

|               |     |
|---------------|-----|
| SW-400-20/3P  | 20  |
| SW-400-32/3P  | 32  |
| SW-400-63/3P  | 63  |
| SW-400-125/3P | 125 |
| SW-400-20/6P  | 20  |
| SW-400-32/6P  | 32  |
| SW-400-63/6P  | 63  |
| SW-400-125/6P | 125 |



## SW3V-M

Selector 3 velocidades  
 3 speed selector  
 Wahlschalter 3 Drehzahlstufen  
 Sélecteur 3 vitesses



## SMTP

Potenciómetro para control de velocidad  
 Brushless motor speed control 0-10 V  
 Potenziometer zur Drehzahlregelung  
 Contrôle de vitesse moteur brushless 0-10 V